



Keményolaj

Lélegző és vízlepergető alapozó és fedőfesték erősen igénybe vett beltéri fafelületekre.



Termékleírás

Alkalmazási terület

Minden nedvszívó felület alapozására és befejező kezelésére beltérben, például fa- és parafa padlók, terrakotta, kőagyag lapok, semleges esztrich padlók, faalapú panelek, például Sterling OSB panelek stb.

Felhasználás

Felhasználás

Használat előtt jól keverje/rázza fel a tartályt. A keményolajat ecsettel vagy rövid szőrű velúr hengerrel vékonyan és egyenletesen vigye fel. Hagyja megszáradni, és szükség esetén enyhén csiszolja meg. Körülbelül 12-16 órán belül vigyen fel egy réteg keményolajat. A felhordás és száradás során biztosítsa az optimális szellőzést! Ellenkező esetben kellemetlen szagok keletkezhetnek!

Kiadósság

1 réteg 18 m²/l 2 réteg 14 m²/l.

Száradási idő

A száradási idő körülbelül 16-24 óra (20-23°C / 50-55% relatív páratartalom). Teljes száradás és terhelhetőség 7-10 nap után érhető el.

Szerszámtisztítás

Hígítóval vagy Ecsettisztítóval.

Alapok és előkezelésük

Alapok

Az aljzatnak száraznak (fa nedvességtartalma max. 14%), tisztának és pormentesnek kell lennie. A felhordási hőmérséklet lehetőleg ne legyen 12°C alatt. Alacsonyabb hőmérsékleten a száradási folyamat késik. A felületek végső csiszolása legalább 120-as szemcseméretű csiszolópapírral vagy csiszolóráccsal.

Termékinformációk

Összetétel

Izoalifát, természetes olajok és gyanták keveréke, talkum, viasz, cink-oxid, agyag, ólom- és kobaltmentes szárítószer.

VOC-biztonsági figyelmeztetés

A termék VOC-tartalma maximum 480 g/l.
Az EU-s határérték maximum 700 g/l (f kategória 2010-től).

GISCODE

Ö 60

Tárolás

Hűvös, száraz helyen tárolandó. Az edényt szorosan zárja le.

Hulladékkezelés

A helyi előírásoknak megfelelően. A megszáradt termékmaradványok a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlaníthatók.
Hulladékkód: EAK 08 01 11

Biztonsági utasítások

Az ismételt érintkezés bőrszárazságot vagy -repedezést okozhat. Biztonsági adatlap kérésre elérhető. Gyermekektől elzárva tartandó. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz, és mutassa meg ezt az edényt vagy címkét. Kerülje a környezetbe való kijutást. A tartalom/tartály ártalmatlanítása a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi előírásoknak megfelelően történjen. A termékkel átitatott munkaeszközöket, például tisztítórongyokat, szivacsokat, csiszolóport stb., amelyek nem szárított olajat tartalmaznak, légmentesen záródó fémtartályokban vagy vízben tárolja, majd ártalmatlanítsa, mivel fennáll a spontán égés veszélye. Maga a termék nem spontán éghető. Száradás közben biztosítson megfelelő

szellőzést. A felhasznált természetes alapanyagok miatt jellegzetes szag keletkezhet.

Szórógép használatakor viseljen jóváhagyott légzésvédőt. Csiszoláskor viseljen finomporvédő maszkot!

**Veszélyre vonatkozó
figyelmeztetések**

Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Az optimális eredmény elérése érdekében kérjük, olvassa el az összes felhasznált termék műszaki adatlapját. A megadott információk jelenlegi ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak. Azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját, és nem hoznak létre semmilyen szerződéses jogviszonyt. Ezen műszaki adatlap közzétételével minden korábbi információ érvényét veszti. **biopin Naturfarben GmbH & Co.KG**